



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-9151CT0491**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Grünbeck AG Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt a.d. Donau
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Grünbeck AG Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt a.d. Donau
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationenaustauscher) für die Trinkwasserinstallation
<b>Modell</b> <i>model</i>	softliQ...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 1-0033/25 vom 03.11.2025 (TZW) Ergänzungsprüfung: 1-0053/24 vom 06.08.2025 (TZW) Kontrollprüfung Labor: 1-0017/23 vom 03.04.2023 (TZW) Baumusterprüfung: A0 010/18 vom 20.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 022/18 vom 20.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 021/18 vom 20.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 023/18 vom 20.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 024/18 vom 20.12.2018 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.05.2023)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	20.12.2028 / 24-0238-WNR

70028-04-A-DE

25.11.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvgw-cert.com  
www.dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
softliQ:SE18	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss nach EN 14743: 1,8 m <sup>3</sup> /h Nennweite: DN 25	1 Austauscher
softliQ:SE21	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss nach EN 14743: 2,1 m <sup>3</sup> /h Nennweite: DN 25	1 Austauscher
softliQ:SE24	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss nach EN 14743: 2,4 m <sup>3</sup> /h Nennweite: DN 25	1 Austauscher
softliQ:ME28	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss nach EN 14743: 2,8 m <sup>3</sup> /h Nennweite: DN 25	2 Austauscher
softliQ:ME32	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss nach EN 14743: 3,2 m <sup>3</sup> /h Nennweite: DN 25	2 Austauscher
softliQ:ME38	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss nach EN 14743: 3,8 m <sup>3</sup> /h Nennweite: DN 32	2 Austauscher

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

DVGW  
CERT